

Checklistan

Hur mår ditt hus? Sätt på kylskåpet.



Objekt	Vad	Hur ofta	Tillvägagångssätt	Varför är det viktigt?	Allmänna produktrekommendationer
Målad träfasad	Smutsig yta	Vartannat år	Tvätta fasaden med mildt rengöringsmedel. Vi rekommenderar inte högryckstvätt.	För att undvika mögel och förlänga färgens livslängd.	Underhållstvätt. Det finns flera varumärken att välja på bland annat Beckers, Jotun och Jape. Tvättborste och vattenslang.
	Alger och mögel	Ta en titt varje vår	Skrubba rent med skurborste och alg- och mögeltvätt, alternativt behandla ytan med ett alg- och mögeldödande medel. För att tvätta bort resterna används Underhållstvätt vid underhåll eller Målningstvätt när det skall målas om.	Möglet kan förstöra fasadfärgen som då kan spricka och göra att fukt letar sig in och förstör träet.	Alg & mögeltvätt eller behandlingsmedel. Det finns flera varumärken att välja på bland annat Beckers, Jotun och Jape.
	Rötskador (mjukt och ruttet trä)	Ta en titt varje vår	Byt ut rötskadade delar på fasaden med nytt material. Grundmåla nytt virke innan du målar med täckfärgen.	Det går inte att måla på rötskadat trä. Panelen behöver bytas ut så fukt och mögel inte letar sig in till övriga väggar och stomme.	Ny panel och ett målningssystem anpassad till din fasad.
	Flagnande färg/sprucken färg/blåsbildning	Ta en titt varje vår	Skrapa bort löst sittande färg, grundmåla och sedan måla med fasadfärg två gånger. Vid större partier av sprucken färg, mycket flagnande färg eller mycket blåsor behöver hela fasaden målas om.	Fasadfärgen skyddar mot fukt och mögel i träpanelen. Det är därför viktigt att färgen är intakt.	Grundolja, grundfärg och täckfärg för träfasad. Anpassa valet till vad fasaden har målats med tidigare. Ta hjälp av din butik om du är osäker. Exempel på fasadfärg av hög kvalitet är Lycke fasadfärg, Beckers Perfekt Akrylat eller Demidekk Fasadfärg.
	Ommålning av fasad	Var 10-15 år	Rengör med Utomhusvätt som gör att färgen mattas ner och därmed fäster bättre. Skrapa bort löst sittande färg. Måla renskrapade ytor med grundfärg och sedan hela fasaden med täckfärg 2 gånger.	Färgen på fasaden är som ett skyddande skal som skyddar träet mot fukt och rötskador som kan bryta ner huset.	Grundolja, grundfärg och täckfärg för träfasad. Anpassa valet till vad fasaden har målats med tidigare. Ta hjälp av din butik om du är osäker. Exempel på fasadfärg av hög kvalitet är Lycke fasadfärg, Beckers Perfekt Akrylat eller Demidekk Fasadfärg.

Tips

Om du tycker det är svårt att bedöma färgens och fasadens skick, finns vår tjänst Fasatkollen att boka i din lokala butik eller på vår hemsida. Då kommer en expert hem till dig och besiktigar fasaden och lämnar rekommendationer hur du bäst underhåller ditt hus.



Checklistan

Objekt	Vad	Hur ofta	Tillvägagångssätt	Varför är det viktigt?	Allmänna produktrekommendationer
Altan	Smutsig yta med gammal olja	Ta en titt varje vår	Rengör och ta bort gammal olja genom att skura med skurborste och rengöringsmedel. Eller använd skurmaskinen Bona Power scrubber som finns att hyra i våra butiker.	En ren och oljad altan håller längre och minimerar risken för sprickor.	Skurborste. Terrassvätt från t.ex. Beckers, Demidekk eller Jape. För snabb och effektiv rengöring använd t.ex. Bona Power Scrubber. Den finns att hyra i flera av våra butiker.
	Torr och sprucken yta	Ta en titt varje vår	Börja med att se till att ytan är ren. Slipa därefter vassa hörn, och flisor lätt med sandpapper. Behandla därefter altanen med olja eller terrasslasyr. Finns att få i olika kulörer.	En torr yta skapar sprickor i altanen som kan sprida sig. En torr altan kan även lätt ge stickor under fötterna.	Träolja från t.ex. Lycke, Beckers eller Demidekk. Finns både som transparent och nyanserbar. Kieselprodukter från Organowood eller SiooX för en slivergrå ljus nyans.
	Ytan ser missfärgad och ful ut	Efter smak och tycke	Rengör ytan och ta bort gamla restprodukter som altanen tidigare behandlats med med hjälp av skurborste eller rengöringsmaskinen Bona Power scrubber. Behandla därefter altanen med träolja eller terrasslasyr i specifik kulör. Eller behandla med kieselprodukter som gör din altan ljus, len och silvergrå.	Att få bort missfärgningar och få en fräsch och jämn kulör på altanen påverkar helhetsintrycket av din altan. Golvet är grunden till en bra hemkänsla i din trädgård!	Träolja från t.ex. Lycke, Beckers eller Demidekk. Finns både som transparent och nyanserbar. Kieselprodukter från Organowood eller SiooX för en slivergrå ljus nyans.
	Mögel och alger	Ta en titt varje vår	Tvätta bort mögel och alger med produkter som angriper dessa på djupet. Rengör därefter påväxt med ett rengöringsmedel för trätytor.	Mögel och alger skapar en ful yta på altanen. Angrip dessa så snart det går för att undvika spridning.	Alg & mögeltvätt eller behandlingsmedel. Rengöringsmedel för trätytor. Det finns flera varumärken att välja på bland annat Beckers, Jotun och Jape.
Staket	Smuts	Vartannat år	Skrubba rent staketet med en skurborste och vattenslang med jämna mellanrum för att hålla staketet fräscht och få längre livslängd.	Att hålla staketet rent gör det lättare att i framtiden måla om, det är lättare att undvika mögel och ger en fräscht intryck.	Underhållsvätt. Det finns flera varumärken att välja på bland annat Beckers, Jotun och Jape. Tvättborste och vattenslang.
	Alger och mögel	Ta en titt varje vår	Skrubba rent med skurborste och alg- och mögeldödande medel. Rengör därefter med underhållsvätt eller målningstvätt.	Mögel kan förstöra färgen på staketet och göra att fukt letar sig in och förstör träet. Mögel och alger ger också fula fläckar som kan sprida sig och är svårare att bli av med ju längre det går.	Alg & mögeltvätt eller behandlingsmedel. Det finns flera varumärken att välja på bland annat Beckers, Jotun och Jape.
	Flagnande färg	Ta en titt varje år	Skrapa bort flagnande färg, grundmåla och sedan måla med färg för utomhusdetaljer. Flagnar det på stora ytor kan det vara ett tecken på att hela staketet behöver skrapas och målas om.	Färg på staketet skyddar mot fukt och mögel i träet. Det är därför viktigt att färgen är intakt och kan hålla ett jämnt skydd.	Färgskrapa. Grundfärg för trätytor utomhus, Lycke Reko Allroundfärg, Beckers Perfekt plus fönster & snickerifärg eller Demidekk Infinity details.
	Rötskador (mjukt och ruttet trä).	Ta en titt varje år	Byt ut rötskadade plankor mot nytt material. Grundmåla nytt virke innan du målar med toppfärgen.	Det går inte att måla på rötskadat trä. Rötskadat trä är ruttet trä som kommer bli så mjukt med tiden att det faller sönder.	Ny plankor. Grundfärg för trätytor utomhus, Lycke Reko Allroundfärg, Beckers Perfekt plus fönster & snickerifärg eller Demidekk Infinity details.

Checklistan

Objekt	Vad	Hur ofta	Tillvägagångssätt	Varför är det viktigt?	Allmänna produktrekommendationer
Fönster	Smutsig eller alger och/eller mögel	Vartannat år	Tvätta av fönsterbågen med produkter som avlägsnar smuts eller mögel, beroende på angrepp. Se över färgen så den är intakt. Är den inte det kan det vara bra att slipa av och måla ett nytt lager färg. Börja med att grundmåla med grundfärg och därefter en färg för snickerier utomhus.	Att hålla smuts och mögel borta ökar chanserna för längre livslängd på snickerier. Det gör det även enklare den dagen du behöver kitta om eller måla om fönstret.	Tvättsvamp, skurborste utomhusvätt och alg & mögeltvätt. Det finns flera varumärken att välja på, bland annat Beckers, Jotun och Jape. Tvättborste och vattenslang.
	Flagnande färg	Ta en titt varje år	Skrapa bort flagnande färg med en färgskrapa. Grundolja sedan den bara träytan och måla därefter med en grundfärg. Därefter målar du med en färg för snickerier utomhus. Flagnar det på stora ytor kan det vara ett tecken på att hela fönsterbågen behöver målas om.	Färg är som ett skyddande lager och gör att träet håller längre. Det är därför viktigt att färgen inte flagnar och släpper in fukt och smuts, då detta kan bryta ner träet och förkortar livslängden.	Grundolja och grundfärg. Beckers Perfekt Fönster & Snickeri Plus eller Demidekk Infinity Details. Fönsterkitt. Penslar. Maskeringstejp för utomhus.
	Löst fönsterkitt	Ta en titt varje år	Tvätta, slipa och skrapa bort fönsterkitt som sitter löst. Grundolja sedan och måla allt bart trä med grundfärg. Kitta därefter om fönstret. Efter det kan du måla med en bra fönsterfärg.	Fönsterkittet håller skadlig fukt borta från träkonstruktionen i fönstret genom att hindra att vatten från att rinna från glaset och in i fönsterbågen. Därför är det viktigt att kittfogarna är hel och sitter fast mot glaset.	Färgskrapa. Slippapper. Fönsterkitt. Grundolja och grundfärg. Beckers Perfekt Fönster & Snickeri Plus eller Demidekk Infinity Details. Penslar. Maskeringstejp för utomhus.
	Rötskador (mjukt och ruttet trä)	Ta en titt varje år	Byt ut rötskadade delar på fönstret mot nytt material. Kitta de delar av fönstret som eventuellt saknar fönsterkitt efter byte. Grundolja det nya material och måla därefter med grundfärg för snickerier utomhus. Därefter målar du med Snickerifärg för utomhusbruk.	Rötskador innebär att träet är ruttet och därmed inte fyller sin funktion på samma sätt som trä som är friskt. Det kan göra att fukt kommer in eller att delar av fönstret kan gå sönder med tiden.	Grundolja och grundfärg. Beckers Perfekt Fönster & Snickeri Plus eller Demidekk Infinity Details. Fönsterkitt. Penslar. Maskeringstejp för utomhus.



Dags att måla om huset?

Boka tjänsten Fasadkollen så kommer någon av våra certifierade fasadexperter hem till dig och besiktigar din fasad. Du får reda på allt du behöver veta och vilka produkter du ska använda. Så att du får ett perfekt resultat som håller i många år.



Fasadkollen
Från
595:-

