








LYCKE

Lycke Grundolja utomhus

Lycke Grundolja är en grundolja för obehandlade eller trärena ytor utomhus. Den är framtagen för extra utsatta trätytor som exempelvis ändträ och spikskallar. Den ger god vidhäftning inför mellan- och slutbehandling på ditt projekt. Lycke Grundolja förbättrar väderbeständigheten och minimerar risken för vattenupptagning och sprickbildning. Lycke Grundolja är det första steget i Lyckes målningssystem, där även Lycke grundfärg och Lycke täckfärger för utomhusbruk ingår.

 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst + 5°C till ca. 25°C yttemperatur vid max 80% luftfuktighet.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL Cirka 6–12 m², 1 strykning rekommenderas.</p>	
 <p>VERKTYG Pensel</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs</p> <p>KLIBBFRI Cirka 0,5 timme.*</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 0,5 timme.*</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>	

*Torktid vid 23°C, 50% RF

Hantering av färgrester

Öppnad burk ska förslutas väl så att färgen kan användas igen. Genom att återanvända överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ta alltid bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester och tvättvätska ska inte hällas ut i avloppet, utan kräver specialiserad hantering. De ska därför alltid lämnas in till närmaste miljöstation. För mer råd och vägledning kontakta din lokala myndighet. Väl tömda emballage ska lämnas in till återvinningscentraler. Burkens ev. metallhandtag sorteras som metall.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbammat, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1).

Bindemedel: Alkyd

Vattenburen

Arbetstemperatur: Min. + 5°C till ca. 25°C
yttemperatur vid max 80% luftfuktighet.

Tips för bästa resultat!

1. Underlaget ska vara rent, torrt och fast.
2. Avlägsna eventuellt löst sittande gammal färg, skadat trä samt nedbrutna träfibrer.
3. Tvätta rent med målartvätt eller fasadtvätt och skölj med vatten.
4. Fuktkvoten i träet får inte överstiga 16 %. Använd fuktmätare.
5. Blanka och hårda ytor mattslipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas.
6. Rör om grundligt i burken. Applicera grundoljan jämnt och fylligt med en strykning eller tills träet är mättat. Var extra noga med ändträ och spikskallar. Det är viktigt att grundoljan helt sugs in i underlaget. Eventuellt överskott torkas bort innan oljan har torkat. Måla inte i direkt solljus.
7. Grundmåla trärena ytor en gång med Lycke Grundfärg Utomhus, när grundoljan har torkat. Färdigmåla sedan två gånger med Lycke Fasadfärg, Lycke Reko Fasadfärg eller Lycke Allroundfärg.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 05/2024