









LYCKE



Lycke Grundfärg

Lycke Grundfärg har en hög täckförmåga och är enkel att måla med. Den hjälper till att fylla ut eventuella ojämnheter och ger ett perfekt matt underlag för att uppnå ett optimalt slutresultat med Lycke Väggfärg och Lycke Takfärg. Används inomhus på ytor som puts, betong, lättbetong, gips och fiberfilt samt på spacklade och tidigare målade ytor. Färgen ger en bra arbetsmiljö vid målningsarbetet då den är luktssvag.

 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +5°C</p>		 <p>1 LITER RÄCKER TILL Cirka 6–8 m², 1 strykning rekommenderas.</p>
 <p>VERKTYG Pensel, roller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten direkt efter användning.</p>	 <p>KLIBBFRI Cirka 1 timme.*</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 3 timmar.*</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 2 veckor.*</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

*Torktid vid 23°C, 50% RF

Bindemedel: Sampolymer

Vattenburen – skall normalt inte spädas

Arbetstemperatur: Minst +5°C

Max cirka +25°C, 50% RF

Tips för bästa resultat!

1. Underlaget ska vara rent, fast och torrt.
2. Tvätta smutsiga ytor med målartvätt.
3. Eventuella ojämnheter spacklas med lättspackel och slipas ned. Blanka ytor mattas ned med sandpapper. Slipdamm tas bort innan målning.
4. Där det finns risk för genomslag av sot, nikotin, fukt etc använd också en spärrande grundfärg.
5. Rör om ordentligt i burken. Börja med att måla med pensel runt lister, dörrpost, strömbrytare etc. Arbeta systematiskt och applicera färgen vått i vått, jämnt och fylligt. Låt färgen torka mellan strykningarna.

Hantering av färgrester

Öppnad burk ska förslutas väl så att färgen kan användas igen. Genom att återanvända överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ta alltid bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester och tvättvätska ska inte hällas ut i avloppet, utan kräver specialiserad hantering. De ska därför alltid lämnas in till närmaste miljöstation. För mer råd och vägledning kontakta din lokala myndighet. Väl tömda emballage ska lämnas in till återvinningscentraler. Burkens ev. metallhandtag sorteras som metall.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning.

Inandas inte sprej eller dímma. Innehåller en biocidprodukt; C(M)IT/MIT (3:1)

VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 12/2023