









LYCKE



Lycke Väggefärg Matt

Lycke Väggefärg är enkel att måla med och ger ett elegant och vackert matt slutresultat. Färgen är av hög kvalitet, har en hög täckförmåga, är avtorkningsbar och kan användas på de flesta torra väggytor inomhus som t.ex. puts, betong, tapet, lättbetong, gips samt spacklade och tidigare målade ytor. Färgen ger en bra arbetsmiljö vid målningsarbetet då den är luktsvag.

 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +5°C</p>		 <p>1 LITER RÄCKER TILL Cirka 8–10m², 2 strykningar rekommenderas.</p>
 <p>VERKTYG Pensel, roller eller färgspruta.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs KLIBBFRI Cirka 0,5 timme.*</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 2 timmar.*</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 2 veckor*.</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

*Torktid vid 23°C, 50% RF

Bindemedel: Sampolymer

Glans: Matt 7

Vattenburen – skall normalt inte spädas

Arbetstemperatur: Minst +5°C

Max cirka +25°C, 50% RF

Tips för bästa resultat!

1. Underlaget ska vara rent, fast och torrt.
2. Tvätta smutsiga ytor med målartvätt.
3. Eventuella ojämnheter spacklas och slipas ned. Blanka ytor mattas ned med sandpapper. Slipdamm tas bort innan målning.
4. Grundmåla på spacklade och sugande underlag, använd Lycke grundfärg som hjälper till att fylla ut eventuella ojämnheter. Där det finns risk för genomslag av sot, nikotin, fukt etc. använd spärrende grundfärg.
5. Rör om ordentligt i burken. Börja med att måla med pensel runt lister, dörrpost, och strömbrytare. Arbeta systematiskt och applicera färgen vått i vått.
6. Efterrolla gärna uppifrån och ned för att få rollerstrukturen åt samma håll. Låt färgen torka mellan strykningarna.

Hantering av färgrester

Öppnad burk ska förslutas väl så att färgen kan användas igen. Genom att återanvända överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ta alltid bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester och tvättvätska ska inte hällas ut i avloppet, utan kräver specialiserad hantering. De ska därför alltid lämnas in till närmaste miljöstation. För mer råd och vägledning kontakta din lokala myndighet. Väl tömda emballage ska lämnas in till återvinningscentraler. Burkens ev. metallhandtag sorteras som metall.

Undvik inandning av sprutdima vid sprutmålning, bär därför alltid skyddsmask. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackning eller etikett till hands om du måste söka läkarvård.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)* och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))* . Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd skyddshandskar. VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

*Konservningsmedel för produkter under lagring.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladerna samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 12/2023